

## Инструкция: Дървено джакузи

### I. Подготовка терен

- Хоризонтална твърда настилка:** бетон, асфалт, дърво и т.н.
- При мека почва:** райграс или подравнена почва, се поставят и нивелират бетонни фундаменти: бордюри, плочки или специално изработени за целта бетонни кубове с приблизителни размери 30/30/15 см. Бройката и начина на разположение на бетонните фундаменти е според размера на изделието. Повече информация в раздел „чертежи“.
- Отходна тръба:** При изтичането на използваната вода е желателно да се положи отходна тръба Ф 110 с подходящ сифон или улей с предпазна решетка и сифон.
- Бърза връзка:** При невъзможност да се поставят отходни тръби, има възможност да се монтира бърза връзка към сифона на ваната, при което посредством маркуч водата се отвежда на желаното за това място.
- Наклон:** Необходим е съвсем лек наклон към сифона за по-добро водоизтичане.

### II. Въвеждане в експлоатация

- Ваната се пълни** с два-три см. вода. На този етап е най-подходящо да се провери лекия наклон към сифона, ако е необходимо, се правят корекции. Изчаква се едно денонощие, за да се раздуят дъските на дъното и течовете да спрат. На следващия ден се пълни още една педя вода. Изчаква се още едно денонощие, за да се раздуят и наkisнат вертикалните дъски. На третия ден се пълни до ниво, което да покрие 3-4 см. горивната камера на печката, или на 20 см. под борда.
- Загриване на водата:** След инсталирането на дымоотводите, печката се зарежда: хартия, клечици, ситно нацепени сухи дърва, едър чамов талаш ако има, след което с помощта на ръжена леко се прибутват по-навътре към горивната камера. Следва клечка кибрит. С капака се затваря отделението, което е заредено с дърва, в което огънят вече гори, а тесният отвор се оставя открит, за да навлиза въздух в печката. Необходими са между два и четири часа, за да се загрее водата в зависимост от външната температура и диаметъра на ваната. Нужни са 3-4 кофи сухи дърва. Приятни забавления!

### III. Поддръжка

- Смяна на вода и почистване:** Посредством синджирчето дърпате тапата и водата изтича за 30-40 минути. След пълната липса на вода във ваната най-подходящо е измиването с водоструйка. При липса на такава: Маркуч с вода под налягане от В и К или кладенец и четка с дръжка. Когато приключи хигиенния цикъл, запушете сифона с тапата и пристъпете към пълнене. ВАЖНО: Не оставяйте ваната за дълго време без вода /ден-два-три/, особено в горещите летни дни. Това ще доведе до разсъхване на ваната и необратим процес по задънването ѝ наново.
- Почистване на пепел от печката:** Махнете капака и поставете стара хавлия или чаршаф в шахтата за дърва, за да предотвратите изцапването на дрехите си със сажди при изгребването на пепелта посредством лопатката. Премахването на пепелта може да стане и с прахосмукачка за пепел.
- Външно освежаване на ваната:** Желателно е веднъж годишно изделието да се освежи от външната страна. Пролет или есен, когато е нито много топло, нито много студено. Съвсем леко премахване на повърхностния слой посредством шкурка № 120 на хартиена основа. Отстраняване на остатъчния прах с помощта на четка с мек косъм. Нанасяне на импрегнант на маслена основа Бохемит - с желния от вас цвят. За предпочитане е да бъде същият, какъвто е бил положен при изработката на изделието.