

Обезвъздушаване на пясъчен филтър

1. Развъртете един оборот на обезвъздушителя, който е до дисплея (бяла врътка).
2. Завъртете скимера, така че смукателния маркуч да се доближи до водната повърхност, но да остане под нея.
3. Издърпайте маркуча от скимера и го запушете с гумената тапа, която е привързана към него.
4. Притиснете маркуча, с който пълните ваната с вода към тапата, докато спре да излиза въздух от обезвъздушителя.
5. Обезвъздушителят се затваря, натискате копчето за старт под капака на дисплея. През това време маркучите са под вода, за да ги отделите и смукателния маркуч да поеме от ваната вода. Слагайки дланта си на смукателния маркуч, ще усетите вакуум. Това е показател, че филтъра работи.
6. Затворете обезвъздушителят. Натиснете копчето за старт под капака на дисплея. През това време маркучите са под вода, за да ги отделите и смукателният маркуч да поеме от ваната вода. Слагайки дланта си на смукателния маркуч, ще усетите вакуум. Това е показател, че филтъра работи
7. Съединете отново маркуча със скимера и го върнете в работно положение.

Забележка: Ако не успеете с обезвъздушаването, потърсете помощ. Успех!

Съхранение при минусови температури

Развийте един от двата гофрирани маркуча от филтъра. Развийте и пробката в най – долната част на филтъра. Това е достатъчно за изтичането на водата от филтъра и възпрепятстването от замръзване.