

Инструкция: Дървено джакузи

I. Подготовка терен

1. **Хоризонтална твърда настилка:** бетон, асфалт, дърво и т.н.
2. **При мека почва:** райграс или подравнена почва, се поставят и нивелират бетонни фундаменти: бордюри, плочки или специално изработени за целта бетонни кубове с приблизителни размери 30/30/15 см. Бройката и начина на разположение на бетонните фундаменти е според размера на изделието. Повече информация в раздел „чертежи“.
3. **Наклон:** Необходим е съвсем лек наклон към сифона за по-добро водоизтичане.

II. Въвеждане в експлоатация

1. **Ваната се пълни** с два-три см. вода. На този етап е най-подходящо да се провери лекия наклон към сифона, ако е необходимо, се правят корекции. Изчаква се два, три дни, за да се раздуят дъските на дъното и течовете да спрат. На следващия ден се пълни още една педя вода. Изчаква се още два, три дни за да се раздуят и нариснат вертикалните дъски. След това се пълни до ниво, което да покрие 3-4 см. горивната камера на печката, или на 20 см. под горния ръб на джакузито.
2. **Загриване на водата:** След инсталирането на димоотводите, печката се зарежда: хартия, клечици, ситно нацепени сухи дърва, едър чамов талаш ако има, след което с помощта на ръжена леко се прибутват понавътре към горивната камера. Следва клечка кибрит. С капака се затваря отделението, което е заредено с дърва, в което огънят вече гори, а тесният отвор се оставя открит, за да навлиза въздух в печката. Необходими са между два и четири часа, за да се загрее водата в зависимост от външната температура и диаметъра на ваната. Нужни са 3-4 кофи сухи дърва. Приятни забавления!

III. Поддръжка

1. **Смяна на вода и почистване:** Посредством въженцето дърпате тапата и водата изтича за 30-40 минути. След пълната липса на вода във ваната най-подходящо е измиването с водоструйка. Когато приключи хигиенния цикъл, запушете сифона с тапата и пристъпете към пълнене. **ВАЖНО:** Не оставяйте ваната за дълго време без вода /ден-два-три/, особено в горещите летни дни. Това ще доведе до разсъхване на ваната и необратим процес по задънването ѝ наново.
2. **Почистване на пепел от печката:** Махнете капака и поставете стара хавлия или чаршаф в шахтата за дърва, за да предотвратите изцапването на дрехите си със сажди при изгребването на пепелта посредством лопатката. Премахването на пепелта може да стане и с прахосмукачка за пепел.
3. **Външно освежаване на ваната:** Желателно е веднъж годишно изделието да се освежи от външната страна. Пролет или есен, когато е нито много топло, нито много студено. Съвсем леко премахване на повърхностния слой посредством шкурка № 120 на хартиена основа. Отстраняване на остатъчния прах с помощта на четка с мек косъм. Нанасяне на Вакса ЕЛА. Повече информация може да намерите на сайта на **А.Н.Н.-2 - Продукти за дърво / Водни продукти / Водни екстериорни продукти / Вакса ЕЛА** или директно ТУК -> <https://lakove.bg/produkt/vaksa-ela/>